

PIANO A INDUZIONE



CODE ID

PIANO COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE INTEGRATA 80

FCLHD 8041 HID TS BK2



-  Montaggio Filo Top
-  Montaggio Sopra Top
-  Slide Touch Control
-  Superficie In Vetroceramica
-  Sensore Temperatura
-  Sensore Calore Residuo
-  Booster
-  Timer
-  Zone Flexi
-  Sensore Riconoscimento Pentole

PIANO COTTURA A INDUZIONE CON ASPIRAZIONE CENTRALE

Estetica in vetroceramica nera CeraBlack

PRESTAZIONI

4 zone di cottura
2 zone bridge verticali, ai lati
Booster per riscaldamento rapido
Riscaldamento automatico
Mantenimento in caldo
Timer fine cottura
Cappa verticale centrale bi-direzionale con griglia in acciaio nero
Capacità aspirazione: 645 m³/h
Potenza sonora da 53 a 63 dBA
Classe efficienza energetica: A+

CARATTERISTICHE

Comandi touch slider
Motore salvaspazio
Possibilità montaggio a filo-top

SICUREZZA

Sensore rilevamento pentole
Interruttore di sicurezza (prevenzione uso accidentale)
Indicatore calore residuo (H)
Spegnimento automatico con sensore temperatura

ACCESSORI A RICHIESTA


FHCF 55 : set 2 filtri HP per versione filtrante



CERABLACK
FCLHD 8041 HID TS BK2

FULGOR MILANO

PIANO A INDUZIONE



FCLHD 8041 HID TS BK2	
Tipologia	ARIA + con aspirazione centrale integrata
Estetica	CeraBlack
PRESTAZIONI INDUZIONE	
Octa Ø 290 / 180 DUAL	2100 / 3700 (x 4) W
Zone flexi	•
Potenza Max assorbita (W)	7360 W
Temperature precaricate 42° C Fusione	•
70° C Slow cooking	•
90° C Sobbollire	•
COMANDI INDUZIONE	
Programmazione	Slider touch
AUTO cooking	•
Timer	•
Rilevatore calore residuo H	•
Avvisatore acustico / Rilevatore tegami	• / -
Blocco tastiera	•
Livelli di potenza n.	9 + P
Display digitale	•
CARATTERISTICHE CAPPA	
Classe di efficienza energetica	A +
Livelli di aspirazione	•
Auto spegnimento ritardato	• / 10 min
Spia saturazione filtri antigrasso	• / 30 h
Spia sostituzione filtro HP	-
Filtri anti grasso con raccolta olio / tipo	Acciaio inox
Filtri anti grasso lavabili in lavastoviglie	•
Ø minimo scarico aria	rett. 220 x 90
FLAP di non ritorno flusso aria	-
Filtro HP per filtrante (opzionale)	FHCF 55
AUTO apertura (2 passaggi)	-
Comandi	Touch slider
Capacità estrattiva fino a m³/h	645 m³/h
Emissioni sonore (dBA)	53 - 63
Consumo annuale stimato (kWh)	43,3
Motore BRHM (W)	220
ACCESSORI	
Raschietto	-
Cavo di alimentazione	•
DIMENSIONI	
Larghezza mm	800
Altezza mm	-
Profondità mm	520
Vano per incasso (L x P) mm	750 x 490