


Cappa Integrata 70

FBHD 700 PT X



- Comandi Soft Touch
- Estetica in acciaio inox
- Capacità aspirazione: 700 m³/h
- Potenza aspirazione 4 livelli
- Timer ed Autospegnimento
- Potenza sonora da 47 a 70 dBA
- Illuminazione LED
- Spia saturazione filtri
- Filtri antigrasso in alluminio
- Valvola di non ritorno
- Classe Energetica A



Caratteristiche

Cappa per installazione ad incasso in un pensile. Con aspirazione perimetrale in acciaio inox (l'aria viene aspirata lungo il perimetro del pannello centrale). La parte estetica visibile è caratterizzata da 4 luci LED, mentre la parte sovrastante rimane discretamente nascosta all'interno del pensile pur essendo facilmente accessibile per manutenzione. I filtri antigrasso sono lavabili in lavastoviglie.

Accessori disponibili a richiesta:

- Filtro carbone attivo HP - uso versione filtrante

FCHF 13



ACCIAIO INOX
FBHD 700 PT X
EAN 8019801023141

ASPIRAZIONE

CAPPA DA INSERIMENTO



FBHD 700 PT X	
Tipologia	Integrata
Estetica	Acciaio Inox
Installazione	Nel pensile
CARATTERISTICHE	
Classe di efficienza energetica	A
Livelli di aspirazione	4
Timer ed Autospegnimento	•
Spia saturazione filtri antigrasso	•
Spia saturazione filtri HP (filtrante)	•
Illuminazione	LED / 4 spot
Tipo filtri antigrasso	Alluminio
Filtri antigrasso lavabili in lavastoviglie	•
Ø scarico minimo uscita aria	Ø 150 mm
Valvola di non ritorno del flusso d'aria	•
COMANDI	
Sistema Operativo	Soft touch
PRESTAZIONI / DATI ELETTRICI	
Potenza aspirazione m ³ /h (max)	700
Rumorosità (dBA)	47 - 70
Consumo annuo (kWh)	50
Potenza motore (W)	275
Tensione / Frequenza (V - Hz)	230 - 50
Cavo di alimentazione (m)	2
Spina (Schuko)	•
ACCESSORI	
Motore incluso	•
Filtro HP per versione filtrante (a richiesta)	FCHF 13
DIMENSIONI	
Larghezza mm	700
Altezza mm	325
Profondità mm	290