




Integrata Totale 60

FDW 82103



- Scomparsa Totale
- Cerniere Fulcro Variabile
- 10 Programmi di Lavaggio
- Numero di coperti 13
- Opzione mezzo carico
- Tasto partenza differita
- 3 Cestelli con maniglie + portaposate
- Regolazione cestello superiore su tre livelli
- Temperatura di lavaggio 45°- 55°- 65°- 70°
- Apertura automatica porta a fine ciclo
- Classe energetica F (ex A+) - Classe efficienza lavaggio A



Caratteristiche

Questo prodotto ha tre cestelli, una porta autobilanciata (mantenimento della posizione di apertura prescelta) ed opzione 3/1 (utilizzo di detersivi con sale e brillantante integrati). È dotato di cerniere con fulcro variabile e regolazione dello zoccolo fino a 10 cm. Il pannello comandi Soft Touch permette oltre alla selezione dei programmi di lavaggio anche di segnalare eventuale mancanza di sale e brillantante. Emissione sonora di 45 dB (A) re 1 pW e un consumo annuo di energia elettrica di 292 Kwh. L'opzione Enersave (ECO), riduce il consumo di energia. Opzione partenza differita 0 a 24 ore. La dotazione di sicurezza prevede AquaStop, sensori del livello dell'acqua e protezione dalle perdite con speciali guarnizioni.



INTEGRATA TOTALE
FDW 82103
EAN 8019801022014

LAVAGGIO

LAVASTOVIGLIE



FDW 82103	
Tipologia	Integrata
CONSUMI ENERGETICI	
Classe di efficienza energetica	F
Classe di efficienza di lavaggio	A
Classe di efficienza di asciugatura	A
Consumi acqua (Litro / ciclo)	9 L
Consumo energia stimato annuo Kwh	292
Consumo acqua stimato annuo litri	1960 L
Livello sonoro dB(A) re 1pW	45
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Numero coperti max / IEC	13
Controllo elettronico	•
Partenza differita (ore)	0 - 24
Sistema apertura porta	Standard
Rilevazione fine ciclo acustica / luce pavimento	• / •
Predisposizione detersivi multi tablets	•
Asciugatura con Auto Opening della porta	•
Alimentazione acqua fredda / calda (max 60°C)	• / •
FUNZIONI E PRESTAZIONI	
Temperature di lavaggio (°C)	45 / 55 / 65 / 70 °C
Programmi di lavaggio n.	10
Cicli Veloci	•
Auto 45 - 65°C	•
Mezzo carico (su tutti i programmi)	Distribuito con opzione
Lavaggio intensivo pentole (SUPER)	•
Sistema d'asciugatura	A calore residuo
SISTEMA DI SICUREZZA	
Sicurezza completa Acqua	•
Spia mancanza sale	•
Spia mancanza brillantante	•
Decalcificatore acqua regolabile da 0 a 90 ° dF	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / Frequenza (V - Hz)	220 - 240 / 50
Cavo di alimentazione (m)	1,4
Spina	•
PESO, DIMENSIONI, INSTALLAZIONE	
Peso netto kg	42
Altezza mm	818 - 868
Larghezza mm	598
Profondità mm	545
Regolazione porta	Fulcro variabile altezza minima zocc. 10mm
Vano incasso (L x A x P) mm	600 x 820 x 575
Regolazione anteriore piedini posteriori	•