




Integrata Totale XXL 60

FDW 9093.1



- Scomparsa Totale
- Cerniere Fulcro
- 10 Programmi di Lavaggio
- Numero di coperti 13
- Opzione mezzo carico
- Tasto partenza differita
- 3 Cestelli con maniglie + portaposate
- Regolazione cesto superiore su tre livelli
- Illuminazione interna
- Temperatura di lavaggio 38°- 45°- 50°- 55°- 65°- 70°- 75°
- Classe energetica B



Caratteristiche

La lavastoviglie presenta una porta autobilanciata (mantenimento della posizione di apertura prescelta) ed opzione 3/1 (utilizzo di detersivi con sale e brillantante integrati). L'opzione Enersave (ECO), abbinata al programma scelto, grazie all'apertura automatica della porta assicura un'asciugatura ottimale anche con basse temperature di risciacquo e conseguente significativo risparmio di energia. Il pannello comandi Soft Touch permette oltre alla selezione dei programmi di lavaggio anche di segnalare l'eventuale mancanza di sale e brillantante. Ulteriori caratteristiche: emissione sonora di 44 dB (A) re 1 pW, opzione partenza differita 0 a 24 ore e carico cestello inferiore fino a stoviglie di Ø 30 cm.



XXL INTEGRATA TOTALE

FDW 9093.1

EAN 8019801027620

LAVAGGIO

LAVASTOVIGLIE



FDW 9093.1	
Tipologia	Integrata
CONSUMI ENERGETICI	
Classe di efficienza energetica	B
Classe di efficienza di lavaggio	A
Classe di efficienza di asciugatura	A
Consumi acqua (Litro / ciclo)	9 L
Consumo energia stimato annuo KWh	230
Consumo acqua stimato annuo litri	2520 L
Livello sonoro dB(A) re 1pW	44
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Numero coperti max / IEC	13
Controllo elettronico	•
Partenza differita (ore)	0 - 24
Sistema apertura porta	Standard
Illuminazione interna vasca	•
Rilevazione fine ciclo acustica / luce pavimento	• / •
Predisposizione detersivi multi tablets	•
Asciugatura con Auto Opening della porta	•
Alimentazione acqua fredda / calda (max 60°C)	• / •
FUNZIONI E PRESTAZIONI	
Temperature di lavaggio (°C)	38°-45°-50°-55°-65°-70°-75°
Programmi di lavaggio n.	10
Cicli veloci	-
Auto 45 - 65°C	•
Mezzo carico (su tutti i programmi)	Distribuito con opzione
Lavaggio intensivo pentole (SUPER)	•
Sistema d'asciugatura	A calore residuo
SISTEMA DI SICUREZZA	
AcquaStop	•
Spia mancanza sale	•
Spia mancanza brillantante	•
Decalcificatore acqua regolabile da 0 a 90 ° dF	•
CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione / Frequenza (V - Hz)	220 - 240 / 50
Cavo di alimentazione (m)	1,4
Spina	•
PESO, DIMENSIONI, INSTALLAZIONE	
Peso netto kg	45
Altezza mm	858 - 908
Larghezza mm	598
Profondità mm	577
Regolazione porta	Fulcro variabile 860 con regolazione
Vano incasso (L x A x P) mm	600 x 860 x 575
Regolazione anteriore piedini posteriori	•