




Piano Cottura Induzione 40

FSH 402 ID TS WH



- Comandi Touch Slider
- Estetica VCR White
- 2 Zone di cottura (zona bridge verticale)
- 9 Livelli di potenza + Booster
- Preriscaldamento automatico
- Pre-Set: 40°, 70°, 90°
- Timer fine cottura



Caratteristiche

Il piano presenta 2 zone di cottura con funzione Bridge. Oltre a queste caratteristiche il piano comprende: funzione booster, timer, sensore rilevamento pentole, blocco touch control, indicatore calore residuo (H) e spegnimento automatico con sensore temperatura. È compreso in dotazione il raschietto per pulizia superficie.



VCR WHITE
FSH 402 ID TS WH
EAN 8019801030767

PIANI A INDUZIONE

PIANO INDUZIONE IN VETROCERAMICA



| FSH 402 ID TS WH | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Tipologia | 2 aree di cottura |
| Estetica vetroceramica | VCR White |
| PRESTAZIONI | |
| Octa Bridge N. Pot. MIN / MAX | 1 Verticale 2100 / 3700 W |
| Ø Dual zona | 1 |
| Tensione / Frequenza (V - Hz) | 230 - 240 V ; 50 - 60 Hz |
| Potenza massima assorbita (W) | 3680 W |
| Temperature predefinite: 42°C Fusione | • |
| 70°C Slow cooking | • |
| 90°C Sobbollire | • |
| COMMANDS | |
| Sistema Operativo | Slider touch |
| Auto cottura | • |
| Timer | • |
| Indicatore calore residuo (H) | • |
| Blocco sicurezza tastiera | • |
| Livelli potenza + Booster (P) | 9+P |
| Display digitale | • |
| ACCESSORI | |
| Raschietto | • |
| Cavo di alimentazione | • |
| DIMENSIONI | |
| Larghezza mm | 400 |
| Altezza mm | 50 |
| Profondità mm | 520 |
| Vano incasso (L x P) mm | 490 x 280 |