




## Forno Piro 30"

FSO 300 P MK 2F X



- Estetica in acciaio inox
- Funzione Pizza Pizzeria 350°C
- Funzione AirFry (frittura al forno)
- Timer digitale e manopole in acciaio
- 11 Funzioni di cottura
- Autopulente pirolitico
- BOOST Preriscaldamento rapido
- Doppia ventilazione interna
- Porta fredda con soft closing
- Griglia telescopica
- Classe Energetica A



## Caratteristiche

Il forno è dotato di un importante sistema di sicurezza che include porta con chiusura assistita, porta fredda (< 50° C), ventilazione tangenziale di raffreddamento a 2 velocità, funzione di blocco di sicurezza della tastiera e della porta e catalizzatori dei fumi.

La dotazione di accessori di serie comprende una griglia telescopica ad estrazione totale, una sonda per la rilevazione della temperatura nei cibi, due griglie piane, set pizza (griglia tonda, pala e pietra refrattaria), vassoio smaltato con anti-splash e vassoio per AirFry.



ACCIAIO INOX  
FSO 300 P MK 2F X  
EAN 8019801031948

# PROFESSIONAL

FORNO COLONNA PIRO 30"



FSO 300 P MK 2F X	
Tipologia	Forno da 30"
Estetica	Acciaio inox
Interni: smalto / altro	Ultra Black Piro / -
<b>CARATTERISTICHE</b>	
Tipologia	Multifunzione elettronico
Doppia ventilazione interna	•
Classe di efficienza energetica	A
Capacità (litri)	125 L
Raffreddamento forzato	•
Funzioni n.	18
<b>PRESTAZIONI</b>	
Temperatura massima in cottura	290° C
Temperatura in pirolisi	460° C
Termoventilato / Ricette	• / •
Pirolitico	•
Funzione Pizza Pizzeria 350°	•
AirFry (frittura al forno)	•
<b>COMANDI</b>	
Sistema di controllo	Creactive con manopole
Autospegnimento	•
Sonda temperatura (Meat Probe)	•
Booster	•
<b>SICUREZZA</b>	
Blocco porta (durante la pirolisi)	•
Porta fredda / Vetri n. / Soft closing	• / 4 / •
<b>ACCESSORI</b>	
Illuminazione (Alogene 20W) n.	3
Griglie piane / Telescopica n.	2 / 1
Vassoi n. / tipo	1 / leccarda smaltata
Vassoio per AirFry n.	1
Set pizza n.	1
<b>CARATTERISTICHE ELETTRICHE</b>	
Potenza elettrica Max forno (W)	3650 W
Tensione / Frequenza (V - Hz)	220 - 240 V ; 50 - 60 Hz
Cavo alimentazione	•
<b>DIMENSIONI</b>	
Larghezza mm	758
Altezza mm	707
Profondità mm	640
Vano incasso (L x A x P) mm	722 x 696 x 610