


Induzione ARIA+ 60

FHH 600 ID TC BK/2




- Multi-Control Touch Slider
- Estetica VCR Black
- 4 Zone di cottura (2 zone bridge verticali)
- 9 Livelli di potenza + Booster
- Funzione mantenimento temp.
- Funzione Chef
- Timer fine cottura
- Limitatore di potenza (inseribile)
- Cappa integrata
- Booster aspirazione
- Classe Energetica A++



Caratteristiche


Il piano ARIA+ presenta una cappa aspirante integrata ed è dotato di motore impermeabile brevettato: in un solo elettrodomestico le performance dell'induzione associate alle funzionalità dell'aspirazione su piano. Tra le varie funzioni disponibili, la funzione Chef consente di preimpostare delle zone di cottura a temperatura differenziata. Include inoltre funzioni di autospegnimento ritardato regolabile, avviso manutenzione filtri antigrasso, avviso luminoso rigenerazione filtri ceramici ai carboni attivi e spegnimento automatico della cappa a flap chiuso. In dotazione oltre al Kit Filtri Antigrasso è compreso il raschietto per la pulizia della superficie. A richiesta sono disponibili: Kit tubazioni e kit filtri carbone.



VCR BLACK
FHH 600 ID TC BK/2
EAN 8019801036066




KIT TUBAZIONI
FDUCTKIT ARIA+/2
EAN 8019801036080



KIT FILTRI CARBONE
FCHF ARIA+
EAN 801980103274

PIANI A INDUZIONE

PIANI INDUZIONE IN VETROCERAMICA



FHH 600 ID TC BK/2		
Dimensione	60	
Tecnologia	Induzione B4	
Tipo di vetro	VCR Black	
Tipo di controllo	Touch	
Versione	aspirante	
Classe efficienza energetica	A ++	
DATI TECNICI PIANO INDUZIONE		
Limitatore potenza assorbita	•	
Livelli potenza	9 + P	
Booster	5 minuti	
Comandi	Multifunction Touch Control	
Slider indicazione dei livelli di potenza	•	
Indicatore di calore residuo per ogni zona	•	
FUNZIONI		
	Funzione pausa e riavvio	Rilevatore pentole
	Prot. surriscaldamento	Blocco Tem. Comandi
	Blocco bambini	Timer funzionamento
	Funzione Melt (44 °C)	Riscaldamento aut. veloce
	Timer singola zona	Funzione Chef
	Segnalatore acustico	Funzione Bridge
4 ZONE		
Dimesione Zona	220 X 190 mm	
Funzione Bridge	2 Zone Bridge Verticali	
Potenza Zona Max (L9)	2100W	
Potenza Zona Booster	3000W	
DATI TECNICI CAPPA		
Autospegnimento ritardato regolabile	•	
Avviso manutenzione filtro antigrasso	•	
Avviso LED rigenerazione filtro ceramico	•	
Valvola di scarico acqua interna	•	
Filtro anti grasso lavabile in lavastoviglie	•	
Filtro antiodori ceramico rigenerabile estraibile dall'alto (optional)	•	
Spegnimento aut. cappa a flap chiuso	•	
Motore posizionato sotto al vetro	•	
Motore impermeabile brevettato	•	
Raccordo in plastica scarico aria	•	
Portata massima (m³ / h)	700	
Pressione (Pa)	540	
Potenza motore (W)	220	
Voltaggio (V)	220 - 240	
Frequenza (Hz)	50 - 60	
Potenza sonora max vel. dB(A)	62	
Comandi	Multifunction Touch Control	
DIMENSIONI		
Larghezza x Altezza x Profondità (mm)	600 x 250 x 520	
Cutout Larghezza x Profondità (mm)	560 x 480	
PRESTAZIONI		
Potenza max assorbita (kW)	7.36	
Voltaggio (V)	220 / 240	
Frequenza (Hz)	50 / 60	
MANUALE ISTRUZIONE		
Manuale installazione ed uso	IT - EN - FR - DE - ES - RU	