

Piano Induzione Enova 90

FEHK 3605 ID IX


















- Finitura Inox
- Controllo Manopole in metallo finitura INOX
- Superficie in vetroceramica
- 5 Zone di cottura (2 zone bridge verticali)
- Sensore di rilevamento pentole
- 9 Livelli di Potenza
- BOOST Preriscaldamento rapido
- Funzione Sicurezza Bambini
- Funzione Mantenimento temperatura



Caratteristiche

Il piano cottura Enova è la perfetta sintesi tra tecnologia all'avanguardia e design ricercato. Realizzato con una solida struttura in alluminio satinato da 15 mm, si distingue per le sue manopole rialzate dal tocco elegante. Dotato dell'innovativa tecnologia ad induzione Quantum, garantisce prestazioni elevate, consumi ridotti e una cottura precisa e veloce. Il piano dispone di 5 zone di cottura, ognuna controllata tramite manopole, tra cui una zona ad alta potenza da 28 cm e due zone combinabili (Bridge) per pentole di grandi dimensioni. Ogni zona offre livelli di potenza regolabili da 1 a 9, oltre a funzioni specifiche come mantenimento in caldo, riscaldamento rapido e funzione BOOST. Grazie al design raffinato e alle avanzate funzionalità professionali, il piano cottura Enova rappresenta la scelta ideale per chi desidera un elettrodomestico capace di coniugare estetica e prestazioni ai massimi livelli.



FINITURA INOX FEHK 3605 ID IX EAN 8019801035397

FULGOR MILANO fulgor-milano com

PIANI AD INDUZIONE

PIANI INDUZIONE IN VETROCERAMICA



		FEI	HK 3605 ID IX		
Tipologia		Piano Induzione da 90			
Finitura		Inox			
Superficie		Vetro Ceramico			
PRESTAZIONI INDUZIONE					
Caratteristiche Induzione		Sistema di rilevamento pentole		Blocco Bambin	
		Sistema di raffreddamento	Indica	Indicazione dei livelli di cottura	
Manopole per regolazione potenza		•			
Livelli di potenza		1-9			
Display digitale per indicazione livello di potenza		•			
Funzione scioglimento a 45°C		•			
Funzione mantenimento in caldo a 70°C		•			
Funzione sobbollitura a 95°C		•			
Funzione Booster / Ebollizione rapida per ogni zona		•			
Riscaldamento rapido		•			
Funzione Bridge		•			
Indicatore calore residuo		•			
CARATTERISTICHE ZONE COTTURA		Dimensioni	Pote	enza	
5 Zone Cottura (2 Zone Bridge)			·		
1 Anteriore Sinistro	Induttore Octa	220 x 180 mm	Level 9 - 2100W	Booster - 3700W	
2 Posteriore Sinistro	Induttore Octa	220 x 180 mm	Level 9 - 2100W	Booster - 3700W	
3 Doppio Circuito Centrale	Induttore Tondo	Ø 280 mm	Level 9 - 2600W	Booster - 5500W	
4 Anteriore Destro	Induttore Octa	220 x 180 mm	Level 9 - 2100W	Booster - 3700W	
5 Posteriore Destro	Induttore Octa	220 x 180 mm	Level 9 - 2100W	Booster - 3700W	
DIMENSIONI					
Largezza		913 mm			
Altezza (Senza cavo di alimentazione)		66 mm			
Profondità		530 mm			
Largezza Vano Incasso		840 mm			
Profondità Vano Incasso		500 mm			
CARATTERISTICHE ELETTRI	CHE		1104014		
Pot. Elettrica Max (W) Cavo di alimentazione		11040W			
Cavo di allimentazione			-		

fulgor-milano.com FULGOR MILANO